CODICE ARTICOLO: 2232270

Vertigo Black NIT C&G 1

Manipolazione di oggetti piccoli in ambienti grassi, umidi sporchi.
Movimentazione generale, edilizia, movimentazione meccanica , di preciione e nell'industria automobilistica. Lavabile.

Presentazione generale

Numero di riferimento
2232270

Tipo di prodotto
Guanti

Gamma
Uso generale

Marchio
Honeywell

Caratteristiche e vantaggi

Guanto in maglia di poliammide nera.
Rivestimento in nitrile nero microporoso su palmo e polpastrelli
Polso elasticizzato.

COMFORT
La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano, garantendo una buona destrezza, un comfort ottimale e una resistenza extra.
Inoltre il tessuto a maglia stretta conferisce al guanto una vestibilità perfetta, limitando la penetrazione dello sporco e garantendo al contempo la tattilità.
Il poliammide privo di pelucchi è adatto al montaggio di precisione.
Il dorso ventilato assicura una traspirazione ottimale.
Il polso lavorato a maglia ed elasticizzato conferisce al guanto una vestibilità perfetta.

RESISTENZA
Filamento a fibre ridotte per le manipolazioni più delicate, lavabile per un uso prolungato. Il rivestimento in nitrile microporoso offre un'eccezionale resistenza all'abrasione e aderenza.

IGIENE
Il colore nero offre una migliore protezione dallo sporco.
Il dorso ventilato assicura una ventilazione ottimale.

© Honeywell
International Inc.

DESCRIZIONE

CATEGORIA CE : II - Rischi intermedi
Conforme agli standard :
EN 420-2003 Requisiti generali
EN 388-2016 Rischi meccanici

Guanto nero in poliammide lavorato a maglia
Rivestimento in nitrile nero microporoso su palmo e polpastrelli
Polso elasticizzato

Tecnologia del prodotto
Maglia rivestita

Finezza

13

Colore guanto/fodera
Nero

Tipo di rivestimento
Poliammide e nitrile

Lunghezza
24,5 cm

Sicurezza
Conforme agli standard europei

Destrezza
Classe 5

Taglie6 -11

EN 388 - Resistenza all'abrasione ai rischi meccanici

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio	X
(taglio di prova)	2 1
Resistenza allo strappo	A

Resistenza alla perforazione

Resistenza al taglio EN388:2016

Etichetta di imballaggio
Etichettatura
CE HONEYWELL
2232270 XX
EN 420
EN 388: 2016 : 4X21A

© Honeywell International Inc.

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

DPI categoria CE
2

Garanzia di qualità
ISO 9001 / 2000

Numero di certificato CE
0075/797/162/05/07/0193

Certificato CE
EC Certificato

Numero di certificato
0075/797/162/05/07/0193

Ulteriori informazioni

Manuale d'uso
UI 102

Scheda informativa per l'utente
102

Manutenzione

Informazioni sulla conservazione
Confezione minima: 10 paia.
Scatole da 100 paia.

Istruzioni per la cura
Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni di lavaggio, contattare Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.