



### Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

## Bénéfices et Caractéristiques



### Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



### Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



### Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



### Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.



### Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Encastrement standard
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Couleur	Noir
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Design	Bord biseauté en façade
Table	Induction	Installation plan de travail	Traditionnelle
Niveaux de puissance	14	Dimensions LxP (mm)	710x520
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Type de grille(s)	sans grille
Diamètre foyer avant gauche	21	Câble d'alimentation fourni	1,5m
Diamètre foyer arrière gauche	21	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer avant droit	14.5	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer arrière droit	18	Poids brut/net (kg)	11.9 / 11.1
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x798x600
Consommation foyer avant gauche	178.4	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4	PNC	949 596 811
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2	Code EAN	7332543606375
Consommation énergétique foyer arrière droit	184.9	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	181.2		

