



**TP-Link LiteWave LS1210GP commutateur réseau Non-géré
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant
l'alimentation via ce port (PoE) Noir**

Marque : TP-Link Famille de produit: LiteWave Code produit: LS1210GP
Nom du produit : LS1210GP

TP-Link LiteWave LS1210GP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 9. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Voltage d'entrée DC	53.5 V
Qualité de service (QoS)	✓	Consommation (max)	76,96 W
Connectivité		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	9	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Quantité d'emplacements de modules SFP	1	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Réseau		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	61 W
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Conditions environnementales	
Soutien 10G *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Négociation automatique	✓	Dissipation thermique	261,66 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	20 Gbit/s	Largeur	209 mm
Taux de transfert	14,88 Mpps	Profondeur	126 mm
Répertoire MAC *	4000 entrées	Hauteur	26 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Contenu de l'emballage	
Trames géantes	16000	Guide d'utilisation	✓
Design		Informations sur l'emballage	
Couleur du produit	Noir	Type d'emballage	Boîte
Voyants	✓		

Puissance		Certificat	
Source d'alimentation *	DC/PoE	Certification	CE, FCC, RoHS
Bloc d'alimentation inclus *	✓		
Tension d'entrée AC	220 V		
Fréquence d'entrée AC	50 Hz		



4895252504576

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.