




## BenQ RP8604 tableau blanc interactif 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

Marque : BenQ

Code produit: 9H.F99TC.DE1

Nom du produit : RP8604



BenQ RP8604. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Espace de travail: 1895 x 1066 mm, Luminosité de l'écran: 450 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Mémoire utilisateur: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 20 W, Puissance RMS du Subwoofer: 16 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, Version de DisplayPort: 1.2a, Connection d'un micro: 3,5 mm

| Écran                                  |                                 | Connectivité                              |              |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Taille de l'écran *                    | 2,18 m (86")                    | Version HDMI                              | 2.0          |
| Luminosité de l'écran                  | 450 cd/m²                       | Quantité de ports de sortie HDMI          | 1            |
| Résolution de l'écran                  | 3840 x 2160 pixels              | Version de DisplayPort                    | 1.2a         |
| Écran antireflet                       | ✓                               | Quantité d'interface DisplayPorts         | 1            |
| Type HD                                | 4K Ultra HD                     | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)       | 1            |
| Type de panneau                        | IPS                             | Nombre de ports VGA (D-Sub)               | 1            |
| Format d'image                         | 16:9                            | Entrée ligne                              | ✓            |
| Taux de contraste                      | 1200:1                          | Sortie ligne                              | ✓            |
| Rapport de contraste (dynamique)       | 50000:1                         | Emplacement OPS                           | 1            |
| Temps de réponse                       | 8 ms                            | Port de sortie S/PDIF                     | ✓            |
| Écran tactile *                        | ✓                               | Connection d'un micro                     | 3,5 mm       |
| Technologie tactile                    | Plusieurs pressions             | Casque connection                         | 3,5 mm       |
| Type d'écran tactile                   | Infrarouge                      | Sortie audio                              | 3            |
| Nombre de points de contact simultanés | 50                              | <b>Ergonomie</b>                          |              |
| Temps de réaction du système tactile   | 5 ms                            | Couleur du produit                        | Noir         |
| Palette de couleurs                    | 72%                             | Montage VESA                              | ✓            |
| Espace de travail *                    | 1895 x 1066 mm                  | Norme VESA                                | 800 x 600 mm |
| Matériau de surface                    | Verre trempé                    | Montage mural                             | ✓            |
| Technologie Low-Blue-Light             | ✓                               | <b>représentation / réalisation</b>       |              |
| Dureté des mines                       | 9H                              | Capteur d'humidité                        | ✓            |
| <b>Système informatique</b>            |                                 | Capteur de température                    | ✓            |
| Système d'exploitation installé        | Android                         | Capteur PM2.5                             | ✓            |
| Version du système d'exploitation      | 13                              | Nombre d'ioniseurs d'air                  | 1            |
| Intégré dans le processeur             | ✓                               | Détecteur de mouvement                    | ✓            |
| L'architecture du processeur           | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 | <b>Puissance</b>                          |              |
| Nombre de coeurs de processeurs        | 4                               | Consommation électrique typique           | 164,4 W      |
| Mémoire utilisateur                    | 64 Go                           | Consommation d'énergie (mode veille)      | 0,5 W        |
| Capacité de la RAM                     | 8 Go                            | Tension d'entrée AC                       | 100-240 V    |
| Famille d'adaptateur graphique         | ARM                             | Fréquence d'entrée AC                     | 50/60 Hz     |
| Adaptateur graphique                   | Mali-G57 MC5                    | <b>Conditions environnementales</b>       |              |
| <b>Audio</b>                           |                                 | Température d'opération                   | 0 - 40 °C    |
| Haut-parleurs intégrés *               | ✓                               | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%     |
| Nombre de haut-parleurs intégrés       | 2                               | Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C  |
| Puissance de haut-parleur              | 20 W                            | Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%     |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré  | ✓                               |                                           |              |
| Puissance RMS du Subwoofer             | 16 W                            |                                           |              |

| Audio                                                                         |                                    | Poids et dimensions               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Microphone intégré                                                            | ✓                                  | Largeur *                         | 1957 mm                             |
| Réseau                                                                        |                                    | Profondeur                        | 117,7 mm                            |
| Wifi                                                                          | ✓                                  | Hauteur *                         | 1200,5 mm                           |
| Bluetooth                                                                     | ✓                                  | Poids                             | 65 kg                               |
| Modèle du Bluetooth                                                           | 5.2                                | Informations sur l'emballage      |                                     |
| Ethernet/LAN                                                                  | ✓                                  | Largeur du colis                  | 200 mm                              |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données                                  | 10,100,1000 Mbit/s                 | Profondeur du colis               | 2110 mm                             |
| Paieement sans contact                                                        | ✓                                  | Hauteur du colis                  | 1290 mm                             |
| Connectivité                                                                  |                                    | Poids du paquet                   | 80 kg                               |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                         | 7                                  | Quantité                          | 1 pièce(s)                          |
| Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface | 3                                  | Contenu de l'emballage            |                                     |
| Quantité de Ports USB 2.0                                                     | 1                                  | Porte marqueurs inclus            | ✓                                   |
| Connecteur USB                                                                | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C | Câbles inclus                     | HDMI, Énergie, USB, USB Type-C, VGA |
| Quantité de ports Touch de type B USB 2.0                                     | 3                                  | Télécommande fournie              | ✓                                   |
| Quantité de ports HDMI                                                        | 5                                  | Kit de montage                    | ✓                                   |
| Quantité de ports USB de type C                                               | 4                                  | Stylet inclus                     | ✓                                   |
|                                                                               |                                    | Nombre de stylets                 | 2                                   |
|                                                                               |                                    | Autres caractéristiques           |                                     |
|                                                                               |                                    | Pays d'origine                    | Chine                               |
|                                                                               |                                    | Données logistiques               |                                     |
|                                                                               |                                    | Code de produit de douane (TARIC) | 8528521000                          |
|                                                                               |                                    | Produits par palette              | 5 pièce(s)                          |



4718755092473

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.