

KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C1D3NL0

Nombre del producto :
MA4000wifx

KYOCERA ECOSYS MA4000wifx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Tipos de papel *	Anuncio, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso
Tecnología de impresión *	Laser	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Peso del papel	60 - 220 g/m²
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	40 ppm	Peso de bandeja multiusuario	60 - 220 g/m²
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo de calentamiento	19 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,4 s	Puerto USB	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Conexión	
Impresión n por cara	2, 4	Wifi *	✓
Impresión de marca de agua	✓	Ethernet *	✓
Impresión segura	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Función de impresión de póster	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiado		Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copia a doble cara *	✓	Wi-Fi Direct	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Bluetooth	✗
Copiando *	Copias en blanco y negro		

Copiado		Conexión	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Tamaño máximo de copia	A4	Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv3, TLS
Tiempo de primera copia (negro , normal)	7,4 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Máximo número de copias	999 copias	Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Memoria interna máxima	2000 MB
Función de copia N-en-1	✓	Ranuras de memoria	1
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Memoria interna *	2000 MB
Función de programación de copias	✓	Procesador incorporado	✓
Función de copia de DNI	✓	Familia de procesador	ARM Cortex
Exploración		Frecuencia del procesador	1000 MHz
Escaneado dúplex *	✓	Año de introducción	2024
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de presión acústica (copia)	52 dB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Nivel de presión acústica (en reposo)	29 dB
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Nivel de presión acústica (inactiva)	48 dB
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diseño	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA	Color del producto *	Negro, Blanco
Velocidad de escaneo (color)	23 ppm	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de escaneado (negro)	40 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneado dúplex (color)	46 ppm	Pantalla	LCD
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	80 ppm	Tipo de control	Tocar
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Pantalla a color	✓
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Control de energía	
Niveles en escala de gris	256	Consumo de energía (max)	1124 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo de energía (imprimiendo)	574,4 W
Fax		Consumo de energía (copiando)	574,4 W
Fax a doble cara	✓	Consumo de energía (inactivo)	10,8 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo energético (en suspensión)	0,4 W
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,35 kWh/semana
Velocidad de transmisión de fax	2 seg/página	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Memoria fax	256 páginas	Requisitos del sistema	
Reenviar Fax	✓	Sistema operativo Windows soportado	✓
Características		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ciclo de trabajo	1500 - 3000 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Sistema operativo Linux soportado	✓
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear		
Remitente digital	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Número de cartuchos de impresión *	1	Sostenibilidad	
Colores de impresión *	Negro	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Lenguajes de descripción de páginas	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Gold
Multitareas todo-en-uno	✓	Peso y dimensiones	
Cartuchos de repuesto	TK-1270 (10k)	Ancho	417 mm
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	2		
Capacidad de entrada total *	350 hojas		
Capacidad de salida total *	150 hojas		
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Bandeja multifunción	✓	Profundidad	412 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Altura	437 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso	19 kg
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Empaquetado	
Número máximo de bandejas de entrada	4	Ancho del paquete	555 mm
Capacidad de entrada máxima	850 hojas	Profundidad del paquete	541 mm
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Altura del paquete	572 mm
		Peso del paquete	24 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	3600 páginas
		Incluye unidad de imágenes	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	CE, GS mark, cTUVus



0632983084847



632983084847

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.