



APC BV500I-GR alimentation d'énergie non interrompible Interactivité de ligne 0,5 kVA 300 W 4 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: BV500I-GR

Nom du produit : BV500I-GR

APC BV500I-GR. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,5 kVA, Puissance de sortie: 300 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 4,5 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,52 m. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE REACH




Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Tension des piles	12 V
capacité de la puissance de sortie *	0,5 kVA	Temps de rechargement de la batterie	8 h
Puissance de sortie *	300 W	Démarrage à froid	✓
Forme d'onde *	Sinus	Design	
Tension de voltage à l'entrée (min) *	170 V	Format *	Compact
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V	Longueur de câble	1,52 m
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Couleur du produit *	Noir
fréquence de sortie	50/60 Hz	Voyants	✓
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Conditions environnementales	
Estimation de montée subite d'énergie	156 J	Température d'opération	0 - 40 °C
Durée du transfert (Mode en ligne vers mode batterie)	6 ms	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Nombre de phases d'entrée	1	Altitude de fonctionnement	0 - 1968,3 m
Nombre de phases de sortie	1	Certificat	
Niveau sonore	40 dB	Certificats de conformité	RoHS
Protection contre les surtensions	✓	Certification	CE REACH
Alarmes sonores	✓	Contenu de l'emballage	
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Carte de gestion intégrée	✗
Connectivité		Poids et dimensions	
Types de sortie AC	Type F	Largeur	160 mm
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA	Profondeur	305 mm
SmartSlot	✗	Hauteur	92 mm
Port SmartConnect	✗	Poids	3,9 kg
Batterie		Informations sur l'emballage	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Largeur du colis	373 mm
Capacité de la batterie	4,5 Ah	Profondeur du colis	143 mm
		Hauteur du colis	237 mm
		Poids du paquet	4,2 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85078000

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
----------------------------	-------



0731304338284



731304338284



5706998794185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.