

NETGEAR GS116LP Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Noir

Marque : NETGEAR

Code produit: GS116LP-100EUS

Nom du produit : GS116LP



NETGEAR GS116LP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 54 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Consommation électrique typique	90 W
Qualité de service (QoS)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connectivité		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	76 W
Réseau		Conditions environnementales	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Température d'opération	0 - 40 °C
Soutien 10G *	✗	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Transmission des données		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Répertoire MAC *	4000 entrées	Dissipation thermique	270,18 BTU/h
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Design		Largeur	286 mm
Grille de montage *	✓	Profondeur	102 mm
Couleur du produit	Noir	Hauteur	27 mm
Voyants	✓	Poids	880 g
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)	Certificat	
représentation / réalisation		Certification	CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
Taille du buffer	1000 Ko	Données logistiques	
Temps moyen entre pannes	2088514 h	Code du système harmonisé	85176990
Puissance			
Source d'alimentation *	DC/PoE		
Voltage d'entrée DC	54 V		
Courant d'entrée	1.66 A		



0606449133356



606449133356

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.