



APC Smart-UPS SMT750IC Onduleur - 6x C13, USB, SmartConnect, 750 VA

Marque : APC

Code produit: SMT750IC

Nom du produit : APC Smart-UPS SMT750IC Onduleur - 6x C13, USB, SmartConnect, 750 VA

APC Smart-UPS SMT750IC Onduleur - 6x C13, USB, SmartConnect, 750 VA
APC Smart-UPS SMT750IC Onduleur - 6x C13, USB, SmartConnect, 750 VA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,75 kVA, Puissance de sortie: 500 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 4,6 min, Temps de secours type à demi de charge: 15,8 min. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI




Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Démarrage à froid	✓
capacité de la puissance de sortie *	0,75 kVA	Design	
Puissance de sortie *	500 W	Format *	Tower
Forme d'onde *	Sinus	Longueur de câble	1,83 m
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V	Couleur du produit *	Noir
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V	Type d'écran	LCD
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Voyants	Statut
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Conditions environnementales	
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Température d'opération	0 - 40 °C
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Estimation de montée subite d'énergie	540 J	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Efficacité	98%	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Niveau sonore	40 dB	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Alarmes sonores	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Redémarrage automatique	✓	Certificat	
Connectivité		Certificats de conformité	RoHS
Types de sortie AC	Coupleur C13	Certification	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Prise mâle	Coupleur C14	Contenu de l'emballage	
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA	Câbles inclus	Câble USB
Nombre de sorties IEC jumpers	2	Manuel d'utilisation	✓
Port USB	✓	Guide d'installation rapide	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Durabilité	
SmartSlot	✓	Certificats de durabilité	Green Premium

Batterie		Poids et dimensions	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Largeur	138 mm
Temps de secours type au chargement complet	4,6 min	Profondeur	358 mm
Temps de secours type à demi de charge	15,8 min	Hauteur	157 mm
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Poids	13,2 kg
Temps de rechargement de la batterie	3 h	Informations sur l'emballage	
Batterie échangeable à chaud	✓	Logiciels fournis	Powershute Serial Edition
Test de batterie automatique	✓	Largeur du colis	278 mm
		Profondeur du colis	499 mm
		Hauteur du colis	301 mm
		Poids du paquet	14,2 kg
		Données logistiques	
		Produits par palette	24 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85078000
		Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	639,93



0731304340317



731304340317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.