



APC Back-UPS Pro Green - onduleur 900VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR

Marque : APC

Code produit: BR900G-FR

Nom du produit : Back-UPS Pro Green - onduleur 900VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR

Back-UPS Pro Green - onduleur 900VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR  
APC Back-UPS Pro Green - onduleur 900VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR. capacité de la puissance de sortie: 0,9 kVA, Puissance de sortie: 540 W, Estimation de montée subite d'énergie: 355 J. Types de sortie AC: Type E. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de rechargement de la batterie: 8 h. Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,52 m. Largeur: 100 mm, Profondeur: 382 mm, Hauteur: 250 mm



| Caractéristiques                      |                         | Conditions environnementales              |                    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| capacité de la puissance de sortie *  | 0,9 kVA                 | Température hors fonctionnement           | -5 - 45 °C         |
| Puissance de sortie *                 | 540 W                   | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95%            |
| Estimation de montée subite d'énergie | 355 J                   | Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 95%            |
| Niveau sonore                         | 45 dB                   | Altitude de fonctionnement                | 0 - 3000 m         |
| Alarmes sonores                       | ✓                       | Altitude de non fonctionnement            | 0 - 15000 m        |
| Connectivité                          |                         | Contenu de l'emballage                    |                    |
| Types de sortie AC                    | Type E                  | Carte de gestion intégrée                 | ✗                  |
| Quantité de Ports USB 2.0             | 1                       | Poids et dimensions                       |                    |
| Ports (RJ11) du modem                 | 1                       | Largeur                                   | 100 mm             |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)   | 1                       | Profondeur                                | 382 mm             |
| SmartSlot                             | ✗                       | Hauteur                                   | 250 mm             |
| Port SmartConnect                     | ✗                       | Poids                                     | 10,4 kg            |
| Batterie                              |                         | Informations sur l'emballage              |                    |
| Technologie batterie                  | Sealed Lead Acid (VRLA) | Poids du paquet                           | 12,7 kg            |
| Temps de rechargement de la batterie  | 8 h                     | Données logistiques                       |                    |
| Cartouche de batterie de rechange     | 1                       | Code du système harmonisé                 | 85078000           |
| Design                                |                         | Autres caractéristiques                   |                    |
| Longueur de câble                     | 1,52 m                  | Type de batterie                          | APCRBC123          |
| Couleur du produit *                  | Noir                    | Interface                                 | USB                |
| Conditions environnementales          |                         | Tension nominale de sortie                | 230 V              |
| Température d'opération               | 0 - 40 °C               | Description du filtrage                   | UL 1449            |
|                                       |                         | Tension nominale à l'entrée               | 230 V              |
|                                       |                         | Caractéristiques réseau                   | 10/100/1000 Base-T |
|                                       |                         | Dimensions du colis (LxPxH)               | 229 x 483 x 381 mm |



0731304279587



731304279587



5711045416026

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.