



TP-Link TL-MR3420 routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) Noir, Blanc

Marque : TP-Link

Code produit: TL-MR3420

Nom du produit : TL-MR3420

TP-Link TL-MR3420. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u. Pare-feu de sécurité: NAT, SPI. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Blanc



Connexion WAN		Certificat	
Ethernet WAN *	✓	Certificats de conformité	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
DSL WAN *	✗	Contenu de l'emballage	
Emplacement de carte SIM *	✗		
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✓		
Type de connexion WAN	RJ-45	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Caractéristiques Wireless LAN		Adaptateur secteur fourni	✓
Bande Wi-Fi *	Monobande (2,4 GHz)	Antenne fournie	✓
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Guide d'installation rapide	✓
Débit de transfert des données WLAN (max) *	300 Mbit/s	Durabilité	
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Conformité à la durabilité	✓
Modulation	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM	Antenne	
Réseau		Conception d'antenne *	Externe
Ethernet/LAN *	✓	Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Type d'interface LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Quantité d'antenne	2
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u	Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Auto MDI/MDI-X	✓	Puissance de transmission	20 dBmW
Sensibilité du récepteur	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER	Caractéristiques	
		Micrologiciel évolutif	✓
		Puissance	
		Type de source d'alimentation *	Secteur
		Tension de sortie	12 V
		Courant de sortie	1 A
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Connectivité		Conditions environnementales			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%		
Port USB *	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%		
Quantité de Ports USB 2.0	1	Configuration minimale du système			
Entrée DC	✓				
Caractéristiques de gestion					
Gestion basée sur le web	✓				
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64			
Sécurité					
Pare-feu	✓				
Pare-feu de sécurité	NAT, SPI				
Protection DDoS	✓				
Filtrage	✓				
Filtrage d'adresse MAC	✓				
Filtrage des adresses IP	✓				
Filtrage URL	✓				
Design				Prise en charge du système d'exploitation Windows	
Couleur du produit	Noir, Blanc				
Bouton marche/arrêt intégré	✓				
Type de produit *	Routeur	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓		
		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓		
Poids et dimensions					
Largeur		204 mm			
Profondeur		138 mm			
Hauteur		44 mm			
Informations sur l'emballage					
Largeur du colis		315 mm			
Profondeur du colis		240 mm			
Hauteur du colis		70 mm			
Poids du paquet		620 g			
Données logistiques					
Code du système harmonisé		85176990			



6935364051495



0854587033407



854587033407



0845973051495



845973051495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.