



## APC Back UPS Pro BR 1300VA - 8 CEI - AVR - Interface LCD

Marque : APC

Code produit: BR1300MI

Nom du produit : Back UPS Pro BR 1300VA - 8 CEI - AVR - Interface LCD

Back UPS Pro BR 1300VA - 8 CEI - AVR - Interface LCD

APC Back UPS Pro BR 1300VA - 8 CEI - AVR - Interface LCD. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,3 kVA, Puissance de sortie: 780 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 16 h. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Certification: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Test de batterie automatique	✓
capacité de la puissance de sortie *	1,3 kVA	Démarrage à froid	✓
Puissance de sortie *	780 W		
Forme d'onde *	Sinus		
Tension de voltage à l'entrée (min) *	176 V		
Tension de voltage à l'entrée (max) *	294 V		
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz		
fréquence de sortie	50/60 Hz		
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓		
Intensité (max.)	10 A		
Estimation de montée subite d'énergie	509 J		
Le mode ECO	✓		
Niveau sonore	45 dB		
Protection contre les surtensions	✓		
Fonctions de protection de surtensions	Réseau		
Alarmes sonores	✓		
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge		
		Certification	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Connectivité		Conditions environnementales	
Types de sortie AC	Coupleur C13	Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
		Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
		Certificat	
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	Câble USB

Connectivité		Contenu de l'emballage	
Prise mâle	Coupleur C14	Carte de gestion intégrée	✗
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA	Manuel d'utilisation	✓
Port USB	✓	<b>Durabilité</b>	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Certificats de durabilité	Green Premium
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	<b>Poids et dimensions</b>	
Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)	Largeur	250 mm
SmartSlot	✗	Profondeur	382 mm
Port SmartConnect	✗	Hauteur	100 mm
<b>Batterie</b>		Poids	10,2 kg
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Largeur du colis	485 mm
Temps de rechargement de la batterie	16 h	Profondeur du colis	225 mm
Batterie échangeable à chaud	✓	Hauteur du colis	330 mm
		Poids du paquet	11,8 kg
		<b>Données logistiques</b>	
		Code du système harmonisé	85078000
		<b>Autres caractéristiques</b>	
		Tension nominale de sortie	230 V
		Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304346906



731304346906

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.