

## D-Link DGS-108GL Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : D-Link

Code produit: DGS-108GL/E

Nom du produit : DGS-108GL

D-Link DGS-108GL. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 5 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack



<b>Caractéristiques de gestion</b>		<b>Puissance</b>	
Type de commutateur *	Non-géré	Courant d'entrée	1 A
<b>Connectivité</b>		<b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	<b>Conditions environnementales</b>	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Température d'opération	0 - 40 °C
<b>Réseau</b>		Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Soutien 10G *	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Dissipation thermique	14,7 BTU/h
<b>Transmission des données</b>		<b>Poids et dimensions</b>	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Largeur	140 mm
Répertoire MAC *	4000 entrées	Profondeur	67 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Hauteur	26 mm
<b>Sécurité</b>		Poids	240 g
Filtrage IGMP	✗	<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Design</b>		Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Grille de montage *	✗	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Couleur du produit	Noir	Type d'emballage	Boîte
<b>représentation / réalisation</b>		<b>Certificat</b>	
Temps moyen entre pannes	1402428 h	Certification	CE FCC RoHS
<b>Puissance</b>		<b>Données logistiques</b>	
Bloc d'alimentation inclus *	✓	Code du système harmonisé	85176990
Voltage d'entrée DC	5 V		



0790069458583



790069458583

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.