

Allied Telesis X930-52GTX Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris



Marque : Allied Telesis

Code produit: AT-X930-52GTX-B01

Nom du produit : X930-52GTX

Allied Telesis X930-52GTX. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Répertoire MAC: 64000 entrées, Capacité de commutation: 336 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Grille de montage

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	✓
Gestion basée sur le web	✓
Classification du trafic	✓
Inspection ARP	✓
Journal des événements du système	✓

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48
Quantités d'emplacements de module SFP+	4

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G *	✓
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX, 1000BASE-TX
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓
Full duplex	✓
Acheminement sur politique	✓
Routage des entrées	2000
Agrégation de lien	✓
Protocles Spanning Tree (STP)	✓
Support VLAN	✓
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN
Nombre de VLANs	4094

Transmission des données

Capacité de commutation *	336 Gbit/s
Débit	250 Mpps
Répertoire MAC *	64000 entrées

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
--------------------------------	---------------

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidiffusion	✓
Tableau des adresses MAC multidiffusion	2000 entrées

Design

Grille de montage *	✓
Empilable *	✓
Couleur du produit	Gris

représentation / réalisation

Type de mémoire	DDR-SDRAM
Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Niveau sonore	39,7 dB
Micrologiciel évolutif	✓

Puissance

Source d'alimentation *	AC/DC
Bloc d'alimentation inclus *	✓
Tension d'entrée AC	90 - 260 V
Fréquence d'entrée AC	47/63 Hz
Consommation électrique typique	95 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
---	---

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Dissipation thermique	323 BTU/h

Poids et dimensions

Largeur	440 mm
Profondeur	420 mm
Hauteur	44 mm
Poids	5,1 kg

Sécurité

Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCPv6 relay, DHCPv6 server
Filtrage IGMP	✓



0767035220185



767035220185



7670352201856

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.