

Canon imageFORMULA R10 Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A4 Blanc



Marque : Canon

Famille de produit:
imageFORMULA

Code produit: 4861C003

Nom du produit : R10

Canon imageFORMULA R10. Surface maximal de numérisation: 216 x 356 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Blanc. Type de capteur: CMOS CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 500 pages, Source lumineuse: LED RGB. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Épaisseur de supports (min): 0,08 mm, Épaisseur de la carte (max): 1,4 mm. Type d'alimentation d'énergie: USB, Consommation électrique typique: 2,5 W, Consommation d'énergie (mode économie): 1,5 W

Numérisation		Connectivité	
Surface maximal de numérisation *	216 x 356 mm	Port USB *	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Version USB	2.0
Numérisation couleur	✓	Puissance	
Numérisation recto verso *	✓	Type d'alimentation d'énergie *	USB
Design		Consommation électrique typique	2,5 W
Type de scanner *	Alimentation feuille à feuille de scanner	Consommation d'énergie (mode économie)	1,5 W
Couleur du produit *	Blanc	Poids et dimensions	
Écran intégré *	✗	Largeur	285 mm
représentation / réalisation		Profondeur	95 mm
Type de capteur *	CMOS CIS	Hauteur	40 mm
Source lumineuse	LED RGB	Poids	900 g
Cycle de fonctionnement par jour (max) *	500 pages	Informations sur l'emballage	
Gestion du papier		Quantité	1 pièce(s)
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Configuration minimale du système	
Légal	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Épaisseur de supports (min)	0,08 mm	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Épaisseur de la carte (max)	1,4 mm	Conditions environnementales	
Poids du support de bac papier	64 - 128 g/m²	Température d'opération	10 - 32,5 °C
Largeur maximale de balayage	21,6 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Longueur de balayage maximum	35,6 cm	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84716070



4528472109831



5715063274446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.