



Câble professionnel Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608

visionaudiovisual.com/tc-2mdphdmi-bl

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 553.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDPHDMI/images/TC_2MDPHDMI.zip

SPECIFICATIONS

RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 30 Hz (remarque : lors de l'écriture, aucune puce n'est compatible avec une fréquence de 60 Hz)

RÉSISTANCE DU CONTACT

2 ohm max

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

5,5 mm (0,22")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

30 AWG (American Wire Gauge)

POIDS EMBALLÉ

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSION EMBALLÉE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COULEUR

Noir

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUIT ACTIF AU NIVEAU DU CONNECTEUR HDMI)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP

