



Câble USB-C blanc 1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBC EU SAP: 4322264 US SAP: 12939452

vav.link/fr/tc_1musbc

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.1.

Compatible WCD

Testée et homologuée pour une utilisation avec les produits Avocor.

VISION

CAD

Cad 1

ZIP 98.09 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBC/cad/TC_1MUSBC-1.zip

SPECIFICATION

Dims 1

PDF 206.95 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBC/specifications/TC_1MUSBC_dims-1.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 1.20 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBC/images/TC_1MUSBC.zip

Product Images

PNG 761.20 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBC/images/TC-1MUSBC.png

SPECIFICATIONS

GAINÉ : PVC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5 mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 22+30

DÉBIT BINAIRE

5Gbit/s

COURANT DE CHARGE

3 A

CONFORMITÉ

CE, FCC

POIDS BRUT

0,04 kg (0,09 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,033 kg (0,07 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

PUISSANCE

60 watts

CÂBLE USB 3.1

CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL

**PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT
OU HDMI À LA PLACE DE L'USB**



VISION