

Docking Station Thunderbolt 3 Compatible con USB-C - para 2 Monitores 4K 60Hz DisplayPort 1.4 o 2 Monitores HDMI - para Un Monitor 8K - Dock TB3 USB Tipo C para Portátil - PD 96W y 5x USB - 10Gbps

ID del Producto: TB3CDK2DHUE



Una estación de acoplamiento de alto rendimiento certificada por Thunderbolt con compatibilidad con USB Tipo-C que cuenta con soporte DSC de dos monitores 4K 60Hz desde salidas de vídeo HDMI 2.0 duales o simples, entrega de alimentación de 96W (100W de potencia máxima), Hub de 5 Puertos USB 3.2 con 2 puertos de carga rápida BC 1.2, gigabit Ethernet y puertos para auriculares.

Esta estación de acoplamiento universal cuenta con dos salidas de vídeo DisplayPort 1.4 (8K30 simple en el host HBR3) y dos HDMI que pueden configurarse de tres maneras:

Las Resoluciones y las salidas de vídeo dependen del anfitrión.

Con un hub USB 3.2 integrado, esta estación de acoplamiento tiene 5 puertos USB descendentes:

Frente:

- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (10 Gbps) con carga de 15W (3A, 5V)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps) con carga rápida B.C. 1.2

Por Detrás:

- 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (10 Gbps)

Este Dock universal Thunderbolt 3 / USB-C cuenta con una configuración automática de los controladores e incluye un cable anfitrión Thunderbolt 3 más largo de 0,8 metros, puerto anfitrión TB3/USB-C orientado hacia el frente, indicador LED orientado hacia el frente, orificios de montaje para

el soporte opcional, ranura k para bloqueo de seguridad & utilidad de cambio de dirección MAC.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de Configuración Avanzada de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de Windows personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite:
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

TB3CDK2DHUE está respaldado por tres años, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **VERSIÓN COMPLETA DE REPLICADOR:** Dock Thunderbolt 3 compatible con USB-C, salidas para dos monitores 4K 60Hz, PD (96W), hub USB de 5 puertos (incluyendo 2 puertos de carga BC 1.2), 3 USB-A y 2 USB-C, red y puertos para auriculares con micrófono
- **CERTIFICADO PARA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE 96W:** Este dock Thunderbolt 3 o USB Type-C suministra alimentación (100W máx. y 96W estable) y carga portátiles, Ultrabooks y workstations portátiles de alto rendimiento, como los MacBook Pro 16, HP y otros
- **SALIDAS FLEXIBLES DE MONITOR:** El dock Thunderbolt 3 incluye dos puertos DisplayPort 1.4 con DSC (una sola pantalla de 8K 30Hz) o salida doble HDMI 2.0, con opciones de dos pantallas DP, HDMI o DP + HDMI, a 4K 60Hz en ambos portátiles con TB3 o USB-C

- **COMPATIBILIDAD:** El dock Thunderbolt 3 funciona en Macbooks con TB3, así como en ordenadores Win con TB3 y USB-C. Compatible con Ubuntu y con dos pantallas extendidas en MacBook Pro/Air Intel, y una sola pantalla para los Apple M1/M2
- **FÁCIL DE USAR:** Base universal Thunderbolt 3/USB-C con controladores automáticos; incluye cable anfitrión Thunderbolt 3 de 0,8 m, orificios de montaje para el soporte opcional, ranura k para el cierre de seguridad
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2186 Titan Ridge - JHL7440

Cypress - CCG5C

Realtek - RTL8153

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	Doble monitor para ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3: 4096 x 2160 a 60Hz Un monitor para ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3: 7680 x 4320 a 30Hz Doble monitor para ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Type C: 4K (3840x2160) a 60Hz Un monitor para ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Type C: 5 K (5120x2880) a 60Hz (solo DisplayPort)
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Conector(es)

Puertos Internos	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) 1 - Entrada de audio de 3,5mm 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
Conectores del Host	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Monterey (12.0) macOS Big Sur (11.0)
-------------------	--

macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14),
Ubuntu (18.04 y 20.04),

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Power Delivery	96W
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2.5A
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	8.5A
Tipo de Enchufe	N

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características
Físicas

Longitud del Cable	3.1 in [8 cm]
Longitud del Producto	3.1 in [8.0 cm]
Ancho del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Peso del Producto	8.8 oz [250.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]

Ancho de la Caja	12.0 in [30.5 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
	1 - Adaptador Universal de Alimentación
	2 - Cables de Alimentación (RU, UE)
	1 - Cable anfitrión Thunderbolt 3 (80cm)
	1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.